

CL 52 - 1 rychlost otáček

50
DISKŮMožnost
krájení kostek
a hranolek

D

Počet porcí na úkon 70 až 600

Teoretický výkon* Až 750 kg/h

A OBCHODNÍ POPIS

Krouhač zeleniny CL 52 1 rychlost otáček umožňuje přípravu plátků, vlnek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhat sýr.

B TECHNICKÝ POPIS

Krouhač zeleniny CL50 1 rychlost otáček – Jednofázový 230V/50/1 nebo třífázový 400V/50/3. Příkon 750 W. Rychlost 375 otáček/min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač zeleniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm², plnicí objem 4,2 l, a jedna trubcová násypka o průměru Ø 58 mm. Nerezový motorový blok, kovová nádoba a víko. 70 až 600 porcí. Přístroj se dodává bez kotoučů, které lze vybrat z kompletní nabídky 50 nerezových kotoučů.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části F

C TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	750 W	
Elektrické údaje	Jednofázový – Zástrčka součástí Třífázový – Dodáno bez zástrčky	
Rychlost	375 otáček/ min	
Rozměry (HxŠxV)	360 x 340 x 690 mm	
Stupeň recyklace	95%	
Váha netto	28 kg	
Napájení	Proudová intenzita	Objednací kód
230V/50/1	5.3	24490
400V/50/3	2.0	24498

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

E VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 750 W.
- Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- Rychlost 375 otáček/min.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami: 1 extra široká násypka pojme až 15 rajčat nebo celou hlavku zelí, a 1 trubcová násypka pro dlouhé nebo křehké druhy zeleniny.
- Odmontovatelné víko.
- Evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci, díky němuž lze použít i gastronomické nádoby GN s výškou 200 mm.
- Automatický restart přístroje přítlačnou pákou.
- Páka s posilovačem pohybu pro menší námahu obsluhy a pro větší výkon přístroje.
- Kolmý tlak pístu na zeleninu pro zcela jednotný řez.
- Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přiojednat.
- Dodáván bez kotoučů.
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
- Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přiojednat.
- Dodáván bez kotoučů
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.

FUNKCE LISU NA KAŠE

- Doplnkové příslušenství: příslušenství pro lisování kaše.

CL 52 - 1 rychlost otáček

F DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zariadení na kaši 3 mm: kód 28188
- Zariadení na kaši 6 mm: kód 28206



- Nástěnný držák pro 8 kotoučů: kód 107 812
- Sada D-Clean: kód 39881 Pomocník k čištění mřížky na krájení kostiček.

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

**Sada 6
krájecích disků**
kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



PLÁTKOVAČE

Mandle 0,6 mm	28166
0,8 mm	28069
1 mm	28062
2 mm	28063
3 mm	28064
4 mm	28004
5 mm	28065
6 mm	28196
8 mm	28066
10 mm	28067
14 mm	28068
4 mm varené brambory	27244
6 mm varené brambory	27245



VLNKOVAČ

2 mm	27068
3 mm	27069
5 mm	27070



STROUHAČE

1,5 mm	28056
2 mm	28057
3 mm	28058
4 mm	28073
5 mm	28059
7 mm	28016
9 mm	28060
Parmezán	28061
Rösti	27164
Syrové brambory/mrkev	27219
Křen 1 mm	28055



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172
1x26 mm	28153
2x4 mm	28072
2x6 mm	27066
2x8 mm	27067
2x10 mm	28173
2x2 mm	28051
2,5x2,5 mm	28195
3x3 mm	28101
4x4 mm	28052
6x6 mm	28053
8x8 mm	28054



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110
8x8x8 mm	28111
10x10x10 mm	28112
12x12x12 mm	28197
14 x14x5 mm	28181
14x14x10 mm	28179
14x14x14 mm	28113
20x20x20 mm	28114
25x25x25 mm	28115
50x70x25 mm	28180



HRANOLKOVACE

8x8 mm	28134
10x10 mm	28135
10x16 mm	28158

G

OBJEDNÁNÍ

Jednofázové napájení 230 V – Kabel a zástrčka součástí; třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

